### SPÉCIALISTE DU MOBILIER D'EXTÉRIEUR EN BOIS

TERRASSES - PALISSADES - CLÔTURES - PERGOLAS - TABLES - BANCS - JARDINIÈRES - SALONS DE JARDIN JEUX POUR ENFANTS - ABRIS - PETITS PONTS - KIOSQUES

Produits de grande qualité fabriqués dans nos usines GARANTIE 10 ANS

## Bienvenue

sur la première newsletter Tootan!

Cette dernière vous permettra d'être informé de notre actualité, nos offres exclusives, nos nouveaux produits, nos conseils techniques et pratiques...

Merci de l'intérêt que vous lui porterez et bonne lecture.



# Le produit du mois...

#### LAME DE TERRASSE EN ROBINIER

- Lame 120 mm larg. x 21 mm ép.
- Face rainurée
- · Vendue en toutes longueurs de 1 à 2,50 ml maxi
- Réversible
- Exceptionnelle stabilité
- Durabilité classe IV
- Référence : E2941

**NOUS CONSULTER POUR** 



Le robinier, feuillu de couleur jaune-brun, a été sélectionné pour ses qualités remarquables de résistance. Ce bois européen se présente comme l'unique feuillu à être classé dans l'échelle de durabilité I et II, ce qui le positionne dans la même catégorie que les bois exotiques. De plus, il bénéficie des labels PEFC et FSC. Appelé communément faux acacia, le robinier a une densité moyenne de 750 kg/m3. Sans lasure, il s'orientera vers un coloris gris-noir comme tout bois exposé à l'extérieur.

## Nouveautés

#### PERGOLA GIVORS

Aménagez un endroit «cosy» sur votre terrasse. Avec l'ajout de brises-soleil, jouez sur les ombres et les lumières afin de créer un espace de détente, intime ou vous pourrez recevoir ou vous relaxer.

- Pergola en pin traité CL IV
- Dimensions: 3m x 3 m H 2m35
- Poteaux 14 x 14 cm avec surlongueur pour scellement
- Sablière 145 x 70 mm avec assemblage par queues d'arronde Brise-soleil en lames 95 x 21mm et 45 x 35 mm
- Options: Brise-soleil toiture 2m72 x 2m72
- et brise-soleil paroi 92 cm x 1m80
- Visserie inox

Références :

Pergola Givors 3x3ml A14550 Pergola Givors 6x3ml A14552 Brise-soleil toiture Givors A14551

Brise-soleil paroi Givors A14553





#### APPORTEZ DE LA COULEUR À VOTRE MOBILIER!



#### NOTICE D'APPLICATION LASURE

S'assurer d'un support bois sain, propre et sec.

Eliminer au préalable les éventuelles traces de résine.

Appliquer une couche lasure (diluée entre 5 et 10% d'eau si nécessaire )

Appliquer le produit en fine couche à l'aide d'un pinceau large. Bien tirer sur le produit afin de faire pénétrer le produit et donc d'éviter les surépaisseurs

 Renouveler l'opération. En extérieur, 2 à 3 couches sont nécessaires.

 Ne pas attendre plus de 24H entre les couches. Si application au pistolet, augmenter la dilution : 10 à 20 % d'eau suivant l'absorption du bois.

#### ATTENTION

Température d'application : entre 5 et 25°C Hygramétrie du bais : 20%

Préférer travailler en couches fines plutôt qu'en couches épaisses



B.P. 6 - 29870 LANNILIS Tél.: 02 98 04 88 55

contact@mobextan.fr

www.tootan.fr

